



Termo Adesivos de Corte

HFLEX 300

Película em poliuretano (PU) e poliamida opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de nylon®

- Espessura 70μ
- Suporte em poliéster (PET) com 100μ de espessura
- Acabamento Mate
- 11 cores





Termo Adesivos de Corte

HFLEX 300

Cores



FLEX301



FLEX315



FLEX319



FLEX329



FLEX345



FLEX349



FLEX368



FLEX365



FLEX302



FLEX371



FLEX377

Certificação:



Cumprimento da
norma REACH

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Aplicações:



Exemplos de aplicação:
tecidos de nylon®



Dados técnicos



Película em poliuretano e poliamida



Alta resistência a lavagens



Espessura média
70 microns

Instruções de aplicação



20 segundos



160°C



Pressão média
(3/4 bar)



Remoção da película
de suporte a quente

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem



Máximo 40°C



Não levar à máquina de
secar roupa



Não usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos



HFLEX 300

Dimensões

Comprimento: 30m

Largura: 500mm

