





## Lamin 1700 Double Roll Hot


A laminadora Lamin 1700 Double Hot possui os dois rolos em silicone Ultragrip com resistência de aquecimento para atingir uma temperatura ajustável até 120°C. Capaz de laminar a uma velocidade de 8 metros por minuto utilizando filmes de laminação a frio, ou até 4 metros por minuto utilizando laminação a quente. Consegue processar dois rolos de laminação simultaneamente para efeitos de encapsulação. Possui alimentador e enrolador para uma finalização cuidada. Rolo de pressão com funcionamento pneumático, controlo de velocidade e sensores de emergência e segurança ativos, que garantem uma confortável experiência de utilização.



+6m/min



Pneumático



120°C 2 Rolos

## Especificações

Modelo	Lamin 1700 Double Roll Hot
Largura máxima do trabalho	1520 mm / 1620 mm
Velocidade máxima	0m / s-6m / min
Espessura máxima da laminação	Frio (baixo aquecimento)
Largura	Rolo aquecido
Profundidade incluindo a mesa	130 mm
Altura com suporte	23 mm
Temperatura de aquecimento	5-20 min
Peso líquido	30°C - 50°C
Voltagem	60°C
Consumo máximo de energia	AC 220V-240v 50HZ-60HZ

A LAMIN 1700 Double Roll Hot providencia as seguintes características:

- Configurações ajustáveis de velocidade e pressão para aumento da capacidade e versa
- Configurações ajustáveis de temperatura
- 23 milímetros de abertura para o processamentos de uma vasta gama de substratos
- Velocidades de processamento rápido - até 6m/minuto
- Tecnologia superior de rolos em Silicone UltraGrip maximiza a qualidade da laminação
- 2,5 N/mm de pressão para melhor processamento de substratos macios

Ajuste em simultâneo



Controlo intuitivo



Enrolador de finalização



**DIMATUR**

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra N°8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt