



### **Roll2Roll (Pneumática)**

Sistema composto por duas máquinas pneumáticas de aplicação de ilhós, com alimentador automático de ilhós e anilhas. Com protecção da área de corte. As máquinas são suportadas por uma bancada robusta com enrolador/desenrolador, para possibilitar a aplicação de ilhós em duas extremidades ao mesmo tempo. As máquinas de aplicação podem rodar-se para que permitam a aplicação de ilhós comuns como numa máquina de bancada. Aplica ilhós numa gama bastante variada de materiais: lona, têxteis, canvas, etc. Para ilhós de 12 mm.

## Especificações

Modelo	Roll 2 Roll
Altura	Ajustável
Comprimento	Ajustável
Largura	Ajustável
Profundidade	Ajustável
Pressão	6 Bars
Litros por ciclo	8,4l
Fonte de alimentação	220 V
Kw	0,20 Kw
Ilhós (diâmetro)	12 mm

### Características:

- Máquina pneumática de aplicação de ilhós numa única operação.
- Aplica em lona (PVC), mas não em têxteis através do sistema de matriz PlastGrommet.
- Sistema anti-entramento das mãos, pois o operador coloca o ilhós na matriz, mas a máquina só funciona após a protecção estar colocada.
- Sistema de troca de matriz muito fácil, não necessita de qualquer ajuste.
- Disponível para ilhós de 8, 12 e 16mm.
- Não necessita de nenhuma manutenção especial, recomenda-se compressor de ar pequeno, com calibre de pressão de filtro de ar.
- Tem protecção acrílica na parte dianteira para cobrir a área de corte.
- Fabricado na UE



**DIMATUR®**