



PrintPro Universal

BOFA

O extrator pioneiro do BOFA, o PrintPro Universal é projetado exclusivamente para as indústrias de impressão e acabamento de impressão. As características únicas do PrintPro Universal permitem-lhe capturar de forma eficaz e eliminar uma grande variedade de solventes gerados dentro destes ambientes, incluindo MEK, e cetonas de ozono a partir de aplicações de UV. O PrintPro Universal é facilmente adaptado a uma grande variedade de ambientes, incluindo impressão de grande formato, impressoras jato de tinta de codificação (CIJ) (ambos solventes, UV ou látex) e inúmeras aplicações de sala de expedição, tais como revestimento de UV, utilização de colas a quente e polywrapping. O recurso adicional do mecanismo de localização do filtro de BOFA 'Easi-Seal' faz a mudança do filtro fácil, rápida e segura.



Características:

- Sensor de gás VOC (Volatile Organic Compound)
- Autodeteção de tensão (90-257v) para uso global
- Carvão de longa duração para baixos custos
- Carvão com tratamento especial para contenção segura dos fumos de impressão
- Baixo nível de ruído
- Ocupa pouco espaço
- Tamanho compacto permite que a unidade de extração seja colocada perto da impressora
- Rodízios para portabilidade
- Ocupa pouco espaço e possui baixos níveis de ruído
- Rodízios para portabilidade
- Revestimento a pó para durabilidade

Especificações

Modelo	PrintPRO Universal
Dimensões (AxLxP)	625 x 355 x 520 mm
Construção	Aço revestido a pó suave
Fluxo de ar	380m ³ /hr
Pressão	96mbar
Dados eléctricos	90-257v 1ph 50/60Hz
Corrente de carga completa	12.5 amps/1.1kw
Nível de ruído	<60dBA*
Peso	40kg

*à velocidade de funcionamento típica

Especificações do filtro

Área de superfície média	3,5m ² aproximadamente
Filtro de média	Fibra de vidro
Chassis	Zintec aço suave
Carbóno activado tratado	20kg

Especificações técnicas

- Controlo de velocidade digital
- Botão On/Off
- Visor da condição do filtro
- Entrada para cabo de alimentação IEC
- Tampa com fechos de fixação
- Pegas de manuseamento
- Conexões de entrada de mangueira - 32mm / 38mm / 100mm
- Saída de escape
- Rodízios
- Opcional: Caixa do silenciador com grelha
- Opcional: Caixa do silenciador com torneira