

## **PrintPRO Oracle DS**

## $B\Box FA$

O BOFA PrintPro Oracle DS é o topo de gama no que toca a sistemas de extração e filtração de fumos gerados a partir de impressoras ou sistemas de sublimação. Foi propositadamente concebido para filtrar os gases gerados a partir de impressoras de sublimação de tinta. Este sistema de extração combina uma capacidade do filtro extremamente grande com elevados fluxos de ar e pressão. Esta combinação faz com que seja ideal para aplicações pesadas que geram grandes quantidades de partículas e compostos orgânicos gasosos. Este sistema beneficia de controle de fluxo automático, que permite ao utilizador final definir o fluxo de ar necessário para a aplicação. O aparelho irá então manter este fluxo de ar ao longo do ciclo de vida dos filtros. O recurso adicional do mecanismo de localização do filtro de BOFA 'Easi-Seal' faz a mudança do filtro fácil, rápida e segura. Um verdadeiramente estado de arte da solução de fumos purificação.



## Características:

- Filtros hidrofóbicos HEPA
- Turbinas com elevado fluxo de ar e pressão
- Filtros duradouros e baixo custo de substituição
- Sistema de controlo de fluxo automático
- Drenagem de fluídos automática

## Especificações técnicas:

- Unidade / Visor da condição do filtro
- Controlo de fluxo automático
- · Botão On / Off
- · Cabo de alimentação
- · Cabo de sinal / Interface
- Dobradiça na porta
- Conexão da mangueira de entrada 75mm / 50mm
- · Saída de exaustão
- Entrada de refrigeração do motor



Especificações	
Modelo	PrintPro Oracle DS
Dimensões (AxLxP)	980 x 430 x 430 mm
Construção	Aço inox escovado
Voltagem	90V - 230V
Fluxo de ar	380m³/hr
Pressão	96mbar
Dados eléctricos	90-257v 1ph 50/60Hz
Corrente de carga completa	12.5 amps/1.1kw
Nível de ruído	<60dBA*
Peso	75kg

<sup>\*</sup>à velocidade de funcionamento típica

Famosidias.	- 2 Filler	Osslassisk
Especifica	coes Filtro	Coalecent

Espuma	Espuma grau 58 com células abertas	
Dimensões (AxLxP)	375 x 385 x 150	

Especificações Filtro de gás	
Carbono tratado activado	14kg
Chassis	Zintec aço

Especificações Filtro HEPA	
Área de superfície	7.5m² aproximadamente
Filtro	Hidrofóbico fibra de vidro
Construção	Maxi Pleat com espaçadores entrelaçados
Eficiência	99,997% @ 0.3 microns
Chassis	Zintec aço suave

