

Siser

Termo Adesivos de Corte

Brick Series

Película em Poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Várias espessuras
- Suporte em poliéster com 75µ de espessura
- Acabamento Brilhante ou Mate
- Várias cores



Brick Series

Brick 1000

Cores Brilhantes



BKG0001 BKG0007 BKG0013 BKG0019

Cores Mate



BK0001 BK0004 BK0007 BK0014 BK0013 BK0009 BK0019 BK0023

Brick 600

Cores Mate



BK60001 BK60004 BK60007 BK60014 BK60013 BK60009 BK60019 BK6022 BK6023 BK6024 BK6026 BK6027 BK6018 BK6130



BK6131 BK6021 BK6020

Certificações:

Cumprimento da
norma REACH



Cumprimento dos
critérios OEKO-TEX



Brick 1000

Película em poliuretano (PU), opaca,
1000µ de espessura com adesivo sensível
à temperatura de adesão permanente.

Suporte em poliéster (PET) com 75µ.

Acabamento brilhante ou mate.

Brick 600

Película em poliuretano (PU), opaca, 600µ de espessura com adesivo sensível à temperatura de adesão permanente. Suporte em poliéster (PET) com 75µ.

Acabamento mate.

Aplicações:



cotton

polyester

Exemplos de aplicação: tecidos de algodão, poliéster.

Não compatível com Têxteis Sublimados

Dados técnicos



Película em poliuretano



Espessura média
Brick 1000: 1000 microns
Brick 600: 600 microns



Pressão recomendada
Brick 1000: 150gf
Brick 600: 80gf



Lâmina nova

Instruções de aplicação



20 segundos



155°C



Pressão média
(3/4 bar)



Remover a película de suporte a frio

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 60° do avesso



Possibilidade de levar à máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros agentes químicos agressivos

The Siser logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters 'i', 's', and 'e' are red, while 's', 'e', 'r', and 'e' are white. The logo is set against a dark grey, semi-transparent geometric shape that overlaps the background.

Siser

Brick Series

Dimensões

Comprimento: 5m

Largura: 500mm