

**Siser**

Termo Adesivos de Impressão

## SoftPrint

Película em poliuretano (PU) branco, opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão, Licra® e poliéster

- Espessura 45µ
- Suporte em poliéster com 75µ de espessura
- Acabamento Brilhante ou Mate





Aplicações:



cotton

polyester

LYCRA®

Exemplos de aplicação:  
tecidos de algodão, poliéster e lycra®

Não compatível com têxteis sublimados

### Dimensões

Comprimento: 25m

Largura: 500mm | 750mm | 1500mm

Certificações:



Cumprimento dos  
critérios OEKO-



Cumprimento da  
norma REACH

Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

### Dados técnicos



Película em PU  
(Poliuretano)



Espessura média  
45 microns



Pressão  
recomendada 60gf



Lâmina nova com  
ângulo de 45°

### Instruções de aplicação



15 segundos



155°C



Pressão média  
3/4 bar



Remoção da película  
de suporte a frio

### Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação  
para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 60°



Não colocar na máquina de  
secar roupa



Não usar lixívia ou outros  
agentes químicos agressivos