

Siser

Termo Adesivos de Corte

PS Adhesive + HS Foil

PS Adhesive, película em poliuretano (PU) transparente

HS Foil, película em poliéster (PET) opaca

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Suporte em poliéster com 75µ de espessura (PS Adhesive)
- Várias cores e acabamentos (HS Foil)





Termo Adesivos de Corte

PS Adhesive + HS Foil

Certificações:

Cumprimento da norma REACH



PS Adhesive

Película transparente de 60µ de espessura com adesivo sensível à temperatura. Concebida para facilitar a aplicação da película HS Foil.

Dimensões


Comprimento: 2.5m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m

Largura: 500mm

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



HS Foil - Cores



HSF0001



HSF0002



HSF0003



HSF0004



HSF0005



HSF0006



HSF0007



HSF0008



HSF0014




HSF0015



HSF0016



HSF0017




HSF0018




HSF0019



HSF0020



HSF0021




HSF0022




HSF0023




HSF0024




HSF0025



HSF0026



HSF0030



HSF0031



HSF0035



HSF0038



HSF0039



HSF0040




HSF0041



HSF0042



HSF0043




HSF0044



HSF0045



HSF0046



HSF0047



HSF0048



HSF0049



HSF0050



HSF0051



Aplicações:



cotton

polyester

HS Foil

Película opaca com 20 μ de espessura. Produz um efeito holográfico. Várias cores, com acabamento brilhante ou mate.

Dimensões

Comprimento: 5m

Largura: 310mm

Exemplo de aplicação: algodão, poliéster, misturas de algodão com poliéster. Não compatível com têxteis sublimados.

Dados técnicos



PS Adhesive: poliuretano
HS Foil: poliéster



Espessura média
PS Adhesive: 60 microns
HS Foil: 20 microns



Pressão recomendada
PS Adhesive: 50gf



Lâmina
PS Adhesive: a 45°

Instruções de aplicação



PS Adhesive 5 segundos +
HS Foil 10 segundos



150°C



Pressão média
(3/4 bar)



Remoção da película de suporte
PS Adhesive: a quente
HS Foil: a frio

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 40°



Não levar à máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros agentes químicos agressivos



Siser

PS Adhesive + HS Foil

Adequado para algodão, poliéster, elastano ou misturas de algodão com poliéster. Não aplicar em tecidos sublimados.