Impressora Grande Formato

SC-4180TS 232

Sky-Color SC-4180TS 232

Sky-Color SC-4180TS 232, a impressora jato de tinta digital fotográfica de alta velocidade construída sobre uma estrutura resistente. Utiliza a mais recente tecnologia de cabeças de impressão e é reconhecida pela sua alta velocidade, alta qualidade de saída e confiabilidade, além de baixo custo de operação. Na SC-4180TS 232, a tecnologia de injectores independentes aciona cada injetor de forma independente para alcançar uma produção em alta velocidade até 80m2/h. A SC-4180TS 232 é suportada pelo eficiente triplo sistema de secagem por evaporação, para atender aos requisitos de alto volume de produção. Esta impressora tem uma capacidade de 1800mm de largura máxima de impressão, de rolo a rolo. Baseada num conjunto de jatos variáveis que garantem precisão em alta velocidade até 3200Dpi de resolução, comunga com um forte compromisso ambiental na utilização de tintas amigas do utilizador e ambiente. Esta é a melhor solução para as diversas aplicações internas/externas.

Impressão em backlit

Impressão Fotográfica

Impressão Interior

Impressão Exterior

Easy

Utilização Intuitiva

Características

Plataforma de processo de tritura-ção e de estiragem, aquecedor de corpo de 3 seções, fazendo o material pré-aquecer completa-mente e imprimir a imagem mais colorida.

Mainboard é composto por chips importados. Design de 8 camadas para placa PCB, mais estável e mais tempo de trabalho.

Configuração padrão com sistema de secador inteligente, auto-sin-cronização entre aquecimento e movimento do carro, 6 tipos de temperatura podem ser selecioná-dos.

Adote sistema de abastecimento de tinta sub-tanque, certifique-se de impressão de longo tempo, mais estável.

Adote roletes de várias fileiras feitos de borracha americana, eliminando a estática, alta qualida-de de impressão e alimentação precisa do material.

Função de detecção de largura do material automática e sistema anti-colisão para proteger o cabeçote de impressão.

Compatível com diferentes softwares RIP, Maintop, Photo-print, Onyx etc.

Adote o soquete padrão interna-cional, com protetor de vazamento elétrico, tornando a impressora mais segura durante o trabalho.

Adote guia linear mudo THK, o que torna a impressora mais estável, maior vida útil, menor ruído.

Motor bi-direção Leadshine, que é linear decodificado, alta resolu-ção, erro de baixo comprimento, mais estável.

Sky-Color®

Long Working Life
Auto Cleaning
High Stability
High Efficiency
High Resolution
High Performance

SC-4180TS 232

Especificações

Modelo	SC-4180TS 232
Cabeça de impressão	Tipo: Eps3200 Quantidade: 2 Limpeza de cabeça de impressão: auto limpeza, flash e hidratação
Resolução máxima	3200 dpi
Largura máxima de impressão	1800 mm
Velocidade de impressão	2PASS 80m²/h 3PASS 55m²/h 4PASS 70m²/h 6PASS 30m²/h
Tipo de tinta	Tinta Eco-solvent, Tinta base de àgua, tinta Sublimação
Cor	4 (C, M, Y, K,)
Material de impressão	PVC, lonas, papel, backlit, canvas...
Formato de ficheiro	JPG, TIFF, BMP, PDF...
RIP software	Maintop, Photoprint, ONYX
Configuração do computador	Sistema operativo: Win7/Win8/Win10 Interface: USB3.0 Hard disk: Mais que 500G, ATI Mobility Radeon, Memory 4G, CD-ROM: DVD ROM, CPU: Intel 4 i5 processor
Dispositivo opcional	Secador Inteligente, Auto Alimentação e Sistema de Recolha, Sistema Anti-Colisão
Fonte de alimentação	50/60Hz, 220V, 10A
Consumo	2,880W ou menos
Temperatura ambiente ligada	Temperatura: 15 - 30 ºC Humidade: 30 - 70 % HR (sem condensação)
Temperatura ambiente desligada	Temperatura: 15 - 30 ºC Humidade: 35 - 65 % (sem condensação)
Dimensões (L x P x A)	2793 x 840 x 1330 mm
Peso	280 kg