



Hemtek ST

Equipamento para vulcanização em contínuo, suportado em bancada, com pedal de acionamento para lhe libertar ambas as mãos e assim possa conduzir devidamente a tela a vulcanizar. Possibilidade de efetuar soldadura de 20mm, 30mm ou 40mm. Possibilidade de ajuste da velocidade, temperatura de vulcanização e caudal de ar.

Especificações

Modelo	Hemtek ST
Temperatura	100°C - 650°C
Voltagem	230 V
Dimensões	433 x 350 x 600 mm
Capacidade	3450 W
Certificações	CE
Nível de ruído	70 LpA (dB)
Peso	27 Kg
Frequência	50 / 60 Hz
Velocidade de Tracção	0.8 - 12 m/min
Protecção	Classe 1
Volume de ar	1 - 10 l/m

Acessórios:

	Rolo de pressão superior
	Rolo de pressão inferior
	Bocal
	Calibrador de ajuste do bocal
	Guia ajustável de bainha
	Guia de sobreposição

	Guia de soldadura com fita
	Elemento/peso de pressão por contacto
	Elementos de aquecimento
	Travões de borracha
	Escova em latão



DIMATUR

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra N°8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt