



## XpertJet 461UF A3+ size

Adequado para produtos de impressão únicos personalizados e pequenos lotes produção, a impressora jato de tinta de mesa XpertJet 461UF de alta qualidade, impressora proporcionará uma qualidade de impressão excepcional numa ampla variedade de materiais, incluindo objetos tridimensionais até 150 mm de espessura. A impressora oferece uma área de impressão (A3+) de 483mmx329mm, com mesa de vácuo como opcional e pode ser configurado em CMYK ou CMYK + Branco + Verniz.

Está coberta com uma garantia total de **um ano contra defeitos** de fabrico.



Impressão  
fotográfica



Impressão  
interior



Impressão  
com brancos



Impressão  
com verniz



Impressão  
UV



Utilização  
intuitiva

## Especificações

<b>Modelo</b>	<b>XPERTJET 461UF A3+ size</b>	
Tecnologia de impressão	Jato de tinta tecnologia Micro Piezoelétrico	
Cabeça de impressão	1 cabeça de impressão monobloco de 8 canais	
Número de Nozzles	180 nozzles x 8 linhas	
Tamanho de gota	3.7 pl a 25.8 pl	
Iluminação LED	Lâmpada multissegmento de 2" de largura - 6 segmentos. Cada segmento pode ser controlado individualmente.	
Área máxima de impressão	483 mm x 329 mm (19"x12.95")	
Espessura máxima do material	70 mm (mesa standard instalada)   150 mm (mesa standard removida)   70 mm (com mesa de vácuo opcional)	
Peso do material	5 kg (mesa standard instalada)   8 kg (mesa standard removida)   4 kg (com mesa de vácuo opcional)	
Mesa	Ajuste manual de altura	
Sistema de secagem	Lâmpada LED UV de longa duração / 14.250 horas	
Opcionais	Sistema de vácuo: Opcional - força de retenção ajustável eletronicamente	
Tinta	Tipo	Tintas LED UV - Rígidos e Flexíveis
	Cores	CMYK + White + Varnish (CMYK+Wh+Va) ou CMYK (CCMMYK)
	Capacidade de tinta	Cartucho de 220 ml
Tipo de material	ABS, placa composta de alumínio, vidro, PC, PET, Acrílico extrudido, PP, PS, espuma de PVC, Tyvek®, Madeira	
Consumo de energia	< 195 Watt	
Fonte alimentação	AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz	
Nível de ruído	Durante a operação: 63 db ou menos   Modo espera: 51 db ou menos	
Ambiente (ligada) - Temperatura	20 °C - 32 °C	
Ambiente (ligada) - Humidade	40 % - 60 % (sem condensação)	
Peso	95 kg	
Software compatível	Driver padrão do Windows para permitir impressão do PowerPoint, Ilustrador, CorelDRAW...	



**DIMATUR**