



XpertJet 661UF A2+ size

A impressora UV LED XPJ-661UF de secretária compacta A2+ adapta-se a qualquer empresa ou ambiente de pequeno retalho. A impressora para impressão direta sobre o objeto oferece uma área de impressão de 483 mm x 594 mm com uma altura máxima de impressão até 150mm e com mesa de vácuo incorporada e pode ser configurada em CMYK ou CMYK + Branco + Verniz.

Está coberta com uma garantia total de um ano contra defeitos de fabrico.



Impressão
fotográfica



Impressão
interior



Impressão
com brancos



Impressão
com verniz



Impressão
UV

Easy

Utilização
intuitiva

Especificações

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Modelo | XPERTJET 661UF A2+ size | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta tecnologia Micro Piezoelétrico | |
| Cabeça de impressão | 1 cabeça de impressão monobloco de 8 canais | |
| Número de Nozzles | 180 nozzles x 8 linhas | |
| Tamanho de gota | 3.7 pl a 25.8 pl | |
| Iluminação LED | Lâmpada multissegmento de 2" de largura - 6 segmentos. Cada segmento pode ser controlado individualmente. | |
| Área máxima de impressão | 483 mm x 594 mm (19"x23.4") | |
| Espessura máxima do material | até 150 mm | |
| Peso do material | 6 kg | |
| Mesa | Ajuste manual de altura | |
| Sistema de secagem | Lâmpada LED UV de longa duração / 14.250 horas | |
| Sistema de vácuo | Padrão - Força de retenção ajustável eletronicamente | |
| Opcionais | Rotativo: Unidade de impressão rotativa para impressão direta de 360° em objetos cilíndricos. Stand com pés (opcional) | |
| Tinta | Tipo | Tintas LED UV - Rígidos e Flexíveis |
| | Cores | CMYK + White + Varnish (CMYK+Wh+Va) ou CMYK (CCMMYK) |
| | Capacidade de tinta | Cartucho de 220 ml |
| Tipo de material | ABS, placa composta de alumínio, vidro, PC, PET, Acrílico extrudido, PP, PS, espuma de PVC, Tyvek®, Madeira | |
| Consumo de energia | < 300 Watt | |
| Fonte alimentação | AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz | |
| Nível de ruído | Durante a operação: 69 db ou menos Modo espera: 49 db ou menos | |
| Ambiente (ligada) - Temperatura | 20 °C - 32 °C | |
| Ambiente (ligada) - Humidade | 40 % - 60 % (sem condensação) | |
| Peso | 130 kg | |
| Software compatível | Driver padrão do Windows para permitir impressão do PowerPoint, Ilustrador, CoreDRAW... | |



Rotativo (opcional)



Stand com pés (opcional)