



Monomérico Intermédio

ECOTAC PLUS E3000

Película em PVC opaca

Adesivo acrílico, base solvente e de adesão permanente

Disponível em várias cores e acabamentos

Para aplicação interior e exterior

Boa estabilidade dimensional

- Espessura 80µ
- Suporte em papel silicone com 137 gr/m² de espessura
- Acabamento Brilhante e Mate
- 73 cores





Monomérico Intermédio

ECOTAC PLUS E3000


Branco, Preto e Transparente



Cores



Metalizados



Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação: +10°C (+50°F)

Temperatura de utilização: -40°C a +90°C
(-104°F a +194°F)



SWERVE

BIKE SHOP

Possibilidade de produção de cores corporativas mediante quantidade mínima.

Para aplicações de média duração em espaços interiores e exteriores: vitrines, paredes, decoração, etc.

Armazenamento

Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C (+59°F a +77°F) e humidade relativa entre 30 a 70%.



Dimensões

Comprimento: 30m

Largura: 615mm | 1230mm | 1520mm (consoante a cor)

Durabilidade

Até 5 anos consoante a cor.

A diferença entre os vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao período de descoloração. Uma durabilidade estimada é atribuída a cada cor do ECOTAC PLUS E3000 através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural.

Durabilidades (anos) Para as durabilidades específicas de cada cor consulte a ficha técnica em www.dimatur.pt

Cor	Clima da Europa central
Branco	6
Transparente	2
Pretos	6
Amarelos e Laranjas	2
Vermelhos	2
Rosas e Lilás	5
Azuis	5
Verdes	5
Bege e Castanho	5
Cinzentos	5
Metalizados	4
E3ELE Electric Blue	2