



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX20000

Película em PVC opaca, cast fundida

Adesivo acrílico estruturado, base solvente e de adesão permanente

Disponível em várias cores, acabamentos e espessuras

Para aplicação interior e exterior

Alta flexibilidade

- Espessuras entre 100 e 110µ
- Suporte em papel com 145 gr/m² de espessura
- Acabamento Brilhante, Mate, Super Mate ou Estruturado
- Várias cores










Fundido Cast Premium

SKINTAC HX20000

Branco, Preto

										
HX20002B	HX20002M	HX20003B	HX20003M	HX20001B	HX20500B	HX20889B	HX20890B	HX20NPRM	HX20NPRS	HX20890W

Cores

										
HX20BPEB	HX20BNCB	HX20BTXB	HX20468B	HX20108B	HX20108M	HX20109B	HX20123B	HX20JMIB	HX20495B	HX20165B
										
HX20165M	HX20485B	HX20R05B	HX20R21B	HX20186B	HX20R22B	HX20200B	HX20200M	HX20PCAB	HX20PCAM	HX20R11S
										
HX20R11B	HX20220B	HX20220M	HX20008B	HX20V44B	HX20646B	HX20B37B	HX20B51B	HX20284B	HX20299B	HX20521S
										
HX20293B	HX20315B	HX20B36B	HX20300B	HX20280B	HX20281B	HX20BACB	HX20532B	HX20V43W	HX20V18B	HX20BTIB
										
HX20B52W	HX20BTUM	HX20VOLB	HX20VNAS	HX20V24B	HX20VFAB	HX20266S	HX20375B	HX20375M	HX20369B	HX20V16B
										
HX20348B	HX20VECB	HX20VMIM	HX20VAVM	HX20BNCS	HX20012B	HX20428B	HX20G12B	HX20G06B	HX20445B	HX20G15W
										
HX20432B	HX20446B	HX20661B	HX20476B	HX20MCAB	HX20NMYB	HX20V28S				

Adesivo estruturado para uma fácil e rápida aplicação através da evacuação do ar. Esta película mantém a cor original mesmo quando aplicada sob forte deformação, pois foi especialmente concebida para uma cobertura total e de fácil aplicação em superfícies curvas (concavas e convexas), como: veículos (carros, motos, barcos, etc.) e objetos (móveis, telemóveis, laptops, etc.)

Armazenamento

Durabilidade em armazém:
2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C

Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação: +18°C (+64°F)
Temperatura de utilização: -40°C a +90°C (-104°F a +194°F)



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX20000

Metalizados

HX20990B	HX20990M	HX20877B	HX20948B	HX20BCMB	HX20871B	HX20558B	HX20548M	HX20585B	HX20196S	HX20352B
HX20437B	HX20437M	HX20B32B	HX20219S	HX20905B	HX20905M	HX20236S	HX20033B	HX20B11B	HX20B11M	HX20228B
HX20228M	HX20661S	HX20731B	HX20MMAB	HX20MMAM	HX20GGIM	HX20G03S	HX20GANM	HX20G07B	HX20G04S	HX20423B
HX20N03B	HX20V19B	HX20V14B	HX20525B							

Sparkle

HX20BLPB	HX20BLPM	HX20P001B	HX20JJAM	HX20P003B	HX20P004B	HX20P005B	HX20NEPB	HX20NEPM

Glitter

HX20BSAB	HX20OAUB	HX20RGRB	HX20RDRB	HX20RINB	HX20VBYB	HX20BFRB	HX20BFJB	HX20NCAB

Fluorescente

HX20613B	HX20614B	HX20615B	HX20615S	HX20612B





Para mais informações e dados técnicos
consulte o site www.dimatur.pt

Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 1370 | 1520mm (consoante a cor)

Durabilidade

Até 10 anos consoante a cor

A diferença entre os vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao período de descoloração. Uma durabilidade estimada é atribuída a cada cor do SKINTAC HX20000 através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural efectuados em laboratório.

As durabilidades atribuídas não incluem as alterações provocadas por riscos ou contaminação do produto que ocorram durante a instalação e seu ciclo de vida

Durabilidades (anos)

Cor	Clima da Europa central
Branco, Preto	6
Cores	5
Metalizados	4
Sparkle e Glitter	2
Fluorescentes	0.5

Espessuras

Branco, Preto, Cores, Metalizados e Fluorescentes	100μ
Sparkle e Glitter	110μ