



Película Fundida Cast Premium

# SMARTAC KG8000

Película em PVC opaca

Adesivo acrílico, base solvente e de adesão permanente

Disponível em várias cores

Para aplicação interior e exterior

Alta flexibilidade

- Espessura 50 $\mu$
- Suporte em papel com 137 gr/m<sup>2</sup> de espessura
- Acabamento Brilhante ou Mate





Película Fundida Cast Premium

# SMARTAC KG8000

## Branco, Preto e Transparente



KG8002B KG8002M KG8899B KG8890B KG8890B KG8890M

## Cores



KG8108B KG8109B KG8115B KG8123B KG8136B KG8138B KG8137B KG8164B KG8165B KG8166B KG8795B KG8485B KG8187B KG8186B  
KG8200B KG8201B KG8503B KG8505B KG8220B KG8221B KG8VMOB KG8PKIB KG8297B KG8299B KG8BHOB KG8293B KG8300B KG8RFXB  
KG8280B KG8281B KG8BMEB KG8532B KG8VJPB KG8VPRB KG8375B KG8369B KG8370B KG8354B KG8348B KG8336B KG8302B KG8VMDB  
KG8476B KG8428B KG8430B KG8445B

## Metalizados



KG8963B KG8964B KG8961B KG8965B KG8990B KG8GFUB KG8879B KG8948B KG8875B KG8878B KG8870B KG8871B KG8877B

## Armazenamento

Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C (+59°F a +77°F) e humidade relativa entre 30 a 70%.

## Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação: +7°C (+45°F)  
Temperatura de utilização: -40°C a +90°C (-104°F a +194°F)

Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www. dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

Possibilidade de produção de cores corporativas.

Fácil recorte e remoção de excesso mesmo em textos pequenos.

Para aplicações de longa duração, em interior e exterior, em superfícies redondas, onduladas, planas ou com rebites: outdoors, vitrines, veículos (automóveis, motos, barcos, etc) e decoração.





### Dimensões

Comprimento: 30m  
Largura: 615mm | 1230mm

### Durabilidade

Até 10 anos consoante a cor

A diferença entre vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao período de descoloração. Uma durabilidade estimada é atribuída a cada cor do SMARTAC KG8000 através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural

As durabilidades atribuídas não incluem as alterações provocadas por riscos ou contaminação do produto que ocorram durante a instalação e seu ciclo de vida

**Durabilidades (anos)** Para as durabilidades específicas de cada cor consulte a ficha técnica em [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

Cor	Durabilidade indicativa (anos) Exposição vertical ( $\pm 10^\circ$ ) Clima da Europa Central
Branco e pretos	10
Cores	8
Metálicos	4