

## Easy Link® systems

Easy Link® – Componentes Eléctricos

# Led Power Side

- Baixa voltagem.
- Ângulo de luminosidade de 160°.
- Iluminação lateral de caixas de luz.
- Potência de 1.32W, 2.5W e 3.8W.
- Branco.





**Led Power Side LED 1.32W  
SMD3030**

LED: 1

Potência: 1.32W

Cor: branco 7000K ○

Ângulo de luz: 30x15°



**Led Power Side 2.5W  
SMD3535**

LED: 1

Potência: 2.5W

Cor: branco 7000K ○

Ângulo de luz: 45x15°



**Led Power Side 3.8W  
SMD3030**

LED: 3

Potência: 3.8W

Cor: branco 6500K ○

Ângulo de luz: 10x45°

### Aplicação:

- Iluminação lateral de caixas de luz
- Caixas de luz com 15 a 30 cm de profundidade

### Características

- Baixa voltagem – sistema de voltagem constante 12 VDC.
- Ângulo de luz permite obter uma luminosidade homogênea em toda a área iluminada em caixa simples ou dupla face.
- PCB em alumínio para melhor dissipação do calor.
- Design moldado protege os componentes de danos.
- Orifícios pré-perfurados e fita de montagem de grau industrial.
- Não contém chumbo, mercúrio ou vidro.
- 20 peças por série.

