



Automatic Hot Air Welding Tool WO600-30

Equipamento para vulcanização em contínuo. Possibilidade de efectuar soldadura de 30 mm. Motor de andamento activado pelo posicionamento do queimador. Possibilidade de ajuste da velocidade do carro e temperatura de vulcanização. Soldagem por sobreposição ou de fita para encerados, telas e membranas impermeáveis de PVC-P, PE, ECB, CSPE, EPDM, PVDF etc. ...

Especificações

Modelo	Automatic Hot Air Welding Tool WO600-30
Voltagem	230V
Potência	2300W
Temperatura	20-620°C
Velocidade	1.0-10.2m/min
Largura de soldadura	20/30mm
Dimensões	420x270x210 mm
Peso	13kg (incluído cabo de 3mts)

Certificado CCA



Equipamento para vulcanização em contínuo. Possibilidade de efectuar soldadura de 20mm a 30mm. Motor de andamento activado pelo posicionamento do queimador.

Características:

Soldagem por sobreposição ou de fita para encerados, telas e membranas impermeáveis de PVC-P, PE, ECB, SPE, EPDM, PVDF etc., bem como fita de encerados em PE para carros, tendas, coberturas para a agricultura e construção, biótopos, piscinas, pavilhões, capotas de barcos, barcos insufláveis e painéis.

Soldadura de sobreposição com espessura de 20 ou 30 mm.

Motor de andamento activado pelo posicionamento do queimador.

Possibilidade de ajuste da velocidade do carro, temperatura de vulcanização e caudal de ar.

Possibilidade de adaptação de um peso extra caso o material a vulcanizar assim o exija.

Pequena e leve.

Visor digital.



DIMATUR

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra N°8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | www.dimatur.pt